



BASIC glazenkrat - 600 x 400 x H 198 mm voor 40 glazen - max. glashoogte 169 mm - max. Ø 65 mm



Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	600 × 400 × 198 mm
Inwendig (LxBxH)	568 × 368 × 183 mm
Inhoud	38.3 liter
Handgrepen	Open (4 stuks)
Zijwanden	Geperforeerd
Materiaal	HDPE
Artikelnummer	30.120.5x8.UO
Gewicht (kg)	2,7 kg
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +70°C
Kleur	Grijs
Bodem	Geperforeerd, versterkt
EAN	7424902649625
Maximale glashoogte	169
Maximale Ø glas	65
Aantal op een pallet	44

Eigenschappen

De afmetingen van het glas bepalen de keuze van de krat; meet de hoogte van het glas en de diameter op het breedste punt.

Plastic krat met vakverdeling voor 40 glazen; afmetingen 600x400 mm en hoogte van 198 mm.

Geschikt voor reiniging, opslag en vervoer van glaswerk en servies met een maximale glashoogte van 169 mm en maximale Ø van 65 mm.

De grootte en indeling van de krat worden bepaald door de inhoud; kies een andere krat in deze serie als het glas de hoogte van 169 mm overschrijdt of de Ø van 65 mm.

Krat met dubbele vakverdeling biedt 40 individuele plekken voor glazen, zorgt voor optimale bescherming tegen krassen en breuk tijdens reiniging, opslag en transport.

Onder- en bovenvakverdeling ondersteunt glaswerk met een voet; na reiniging is het glaswerk volledig schoon vanwege de geperforeerde wanden en bodem van de krat.

Stapelbare glazen kratten; gemakkelijk te combineren met andere bordenbakken en kratten met Euronorm afmetingen.

Kan worden opgeslagen en vervoerd zonder ruimte te verliezen op genormeerde ondersteuningen, rolcontainers en pallets. Neem contact op met onze productadviseurs voor meer informatie.

Omschrijving

Let op voordat je gaat bestellen!

De afmetingen van het glas zijn bepalend bij de keuze voor de krat. Meet de hoogte van het glas en de diameter op het breedste punt.

Plastic krat met vakverdeling voor 40 glazen. De glazenkrat is 600x400 mm en heeft een hoogte van 198 mm. De glazenkrat is geschikt voor reiniging, opslag en vervoer van glaswerk en servies met een maximale glashoogte van 169 mm en maximale Ø 65 mm. Het formaat en de indeling van de krat worden bepaald door de inhoud. Is het glas hoger dan 169 mm of breder dan Ø 65 mm, kies dan voor een andere glazenkrat in deze serie. Wij adviseren je graag.

De glazenkrat met dubbele vakverdeling biedt 40 individuele plekken voor glazen. De glazen raken elkaar niet en zijn daardoor tijdens reiniging, opslag en transport optimaal beschermd tegen krassen en breuk. De glazenkrat heeft een onder- en bovenvakverdeling, waardoor glaswerk met een voet goed ondersteund wordt. Het glaswerk is na reiniging in de glazenkrat volledig schoon. De glazenkrat heeft namelijk grof geperforeerde zijwanden en bodem, waardoor het spoelwater en het reinigingsmiddel eenvoudig de inhoud van de krat kan bereiken.

De glazenkratten zijn stapelbaar en perfect te combineren met andere bordenbakken en stapelkratten met een Euronorm maatvoering. De glazenkratten kunnen bovendien zonder ruimteverlies opgeslagen en vervoerd worden op genormde onderstellen, rolcontainers en pallets. Neem voor meer informatie contact op met onze productadviseurs.



Geschikte accessoires



52.TR6040.4.K



2800.510.312



52.TR6040.4.L



52.TR6040.4.H



52.TR6040.4.E

Alternatieve artikelen



30.120.33.UO



30.120.4x6.UO



30.120.3x5.UO



30.120.3x4.UO