



BASIC glazenkrat - 600 x 400 x H 250 mm voor 15 glazen - max. glashoogte 222 mm - max. Ø 106 mm



Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	600 × 400 × 250 mm
Inwendig (LxBxH)	568 × 368 × 234 mm
Inhoud	48.9 liter
Handgrepen	Open (4 stuks)
Zijwanden	Geperforeerd
Materiaal	HDPE
Artikelnummer	30.125.3x5.UO
Gewicht (kg)	2,7 kg
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +70°C
Kleur	Grijs
Bodem	Geperforeerd, versterkt
EAN	7424928155117
Maximale glashoogte	222
Maximale Ø glas	106
Aantal op een pallet	36

Eigenschappen

Glasafmetingen zijn cruciaal voor de kratkeuze; meet de hoogte en diameter op het breedste punt.

Glazenkrat van 600x400 mm met een hoogte van 250 mm voor reiniging, opslag en transport van glaswerk en servies.

Geschikt voor glazen met een maximale glashoogte van 222 mm en maximale Ø van 106 mm.

Kies een andere krat in de serie als het glas veel lager is dan 222 mm of veel smaller dan Ø 106 mm; deskundig advies beschikbaar.

Dubbele vakverdeling biedt 15 individuele plekken voor glazen en koppen, optimale bescherming van de glasvoet tegen breuk.

Geen contact tussen glazen dankzij de vakverdeling tijdens reiniging, opslag en transport; krat zorgt voor volledig schoon glaswerk door geperforeerde zijwanden en bodem.

Euronorm glazenkratten zijn stapelbaar en compatibel met andere bakken en kratten met Euronorm-afmetingen.

Ruimtebesparend opslaan en vervoeren op genormeerde onderstellen, rolcontainers en pallets mogelijk; raadpleeg onze productadviseurs voor meer informatie.

Omschrijving

Let op voordat je gaat bestellen!

De afmetingen van het glas zijn bepalend bij de keuze voor de krat. Meet de hoogte van het glas en de diameter op het breedste punt.

Glazenkrat 600x400 mm met een hoogte van 250 mm voor reiniging, opslag en vervoer van glaswerk en servies. Deze krat is geschikt voor glazen met een maximale glashoogte van 222 mm en maximale Ø 106 mm. Het formaat van het glas bepaalt welke glazenkrat het meest geschikt is. Is het glas veel lager dan 222 mm of veel smaller dan Ø 106 mm, kies dan voor een andere glazenkrat in deze serie. Wij adviseren je graag.

De glazenkrat is uitgevoerd met een dubbele verdeling van 15 vakken en biedt daarmee 15 individuele plekken voor glazen en koppen. Door de dubbele vakverdeling is het meest kwetsbare deel van het glas, de voet, optimaal beschermd tegen breuk. Door de vakverdeling raken de glazen elkaar niet tijdens reiniging, opslag en transport. Het glaswerk is na reiniging in de glazenkrat volledig schoon. Dit komt door de grof geperforeerde zijwanden en bodem van de krat. Hierdoor kan het spoelwater en het reinigingsmiddel de inhoud makkelijk bereiken.

De Euronorm glazenkratten zijn stapelbaar en combineerbaar met andere bordenbakken en stapelkratten met Euronorm maatvoering. De glazenkratten kunnen bovendien zonder ruimteverlies opgeslagen en vervoerd worden op genormde onderstellen, rolcontainers en pallets. Neem voor meer informatie contact op met onze productadviseurs.



Geschikte accessoires



52.TR6040.4.K



2800.510.312



52.TR6040.4.L



52.TR6040.4.H



52.TR6040.4.E

Alternatieve artikelen



30.125.33.UO



30.125.5x8.UO



30.125.4x6.UO



30.125.3x4.UO