

Artikelnummer: 30.108.3x4.U

Bedrukking mogelijk



BASIC glazenkrat 600 x 400 x H 99mm voor 12 glazen - max. glashoogte 72 mm - max. Ø 116 mm



Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	600 × 400 × 99 mm
Inwendig (LxBxH)	568 × 368 × 85 mm
Inhoud	17.8 liter
Handgrepen	Open (4 stuks)
Zijwanden	Geperforeerd
Materiaal	HDPE
Artikelnummer	30.108.3x4.U
Gewicht (kg)	1,6 kg
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +70°C
Kleur	Grijs
Bodem	Geperforeerd, versterkt
EAN	7424904673628
Maximale glashoogte	72
Maximale Ø glas	116
Aantal op een pallet	96

Eigenschappen

De afmetingen van het glas zijn cruciaal bij het selecteren van de krat: meet de hoogte en diameter op het breedste punt.

Euronorm glazenkrat ontworpen voor het spoelen, opslaan en transporteren van 12 glazen of kopjes.

Geschikt voor glaswerk en servies met maximaal 72 mm hoogte en Ø 116 mm diameter; anders niet geschikt.

Uitgerust met 12 vakken om elk glas een eigen unit te geven, voorkomt botsingen en maximaliseert bescherming tijdens opslag, transport en vaatwasserreiniging.

Grof geperforeerde zijwanden en bodem bieden een uitstekende toegang tot spoelwater en reinigingsmiddel voor een schoon wasresultaat.

Compatibel met Euronorm maatvoering, waardoor perfect te combineren met andere bakken en kratten.

Stapelbaar zonder ruimteverlies op genormde onderstellen, rolcontainers en pallets.

Voor verdere informatie, neem contact op met onze productadviseur.

Omschrijving

Let op voordat je gaat bestellen!

De afmetingen van het glas zijn bepalend bij de keuze voor de krat. Meet de hoogte van het glas en de diameter op het breedste punt.

Euronorm glazenkrat voor het spoelen, opslaan en vervoeren van 12 glazen of koppen. Deze krat is geschikt voor glaswerk en serviesgoed met een maximale hoogte van 72 mm en maximale Ø 116 mm. Het formaat van het glas is doorslaggevend bij de keuze van de krat. Is het glas hoger dan 72 mm of veel smaller dan Ø 116 mm, dan is deze krat niet geschikt. Bekijk dan onze andere glazenkratten in deze serie. De glazenkrat met de afmetingen 600x400xH99 mm is uitgerust met een ondervakverdeling van 12 vakken. Dankzij deze vakverdeling heeft ieder glas een eigen unit. De glazen raken elkaar niet en worden daardoor optimaal beschermd tijdens opslag, transport en reiniging in vaatwassers. De zijwanden en bodem van de krat zijn grof geperforeerd. Hierdoor heeft het spoelwater en het reinigingsmiddel een goede toegang tot het glaswerk en wordt er een schoon wasresultaat bereikt. De glazenkratten hebben een Euronorm formaat en zijn daardoor perfect te combineren met andere bordenbakken en stapelkratten met Euronorm maatvoering. De glazenkratten kunnen bovendien zonder ruimteverlies gestapeld worden op genormde onderstellen, rolcontainers en pallets. Neem voor meer informatie contact op met onze productadviseur.



Geschikte accessoires



Alternatieve artikelen

