

Artikelnummer: 83381410.ZW

Bedrukking mogelijk



Verrijdbare CB1 palletbox - 1200 x 800 mm - 4 zwenkwielen - rubber loopvlak - geel



Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	1200 × 800 × 895 mm
Inwendig (LxBxH)	1115 × 715 × 595 mm
Inhoud	475 liter
Zijwanden	Gesloten, versterkt
Materiaal	HDPE
Artikelnummer	83381410.ZW
Gewicht (kg)	41,5 kg
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +40°C / kortstondig tot +90°C
Kleur	Geel
Bodem	Gesloten, versterkt
Max. laadcapaciteit / box	600 kg
Max. stapelbelasting statisch	600 kg
Max. stapelbelasting dynamisch	600 kg
Aantal op een pallet	2

Eigenschappen

Verrijdbare kunststof palletbox met sledes - type CB1 met afmetingen 1200 x 800 x H895 mm - 470 liter

Uitgevoerd met 4 gegalvaniseerde zwenkwielen Ø 125 mm voor een optimale manoeuvreerbaarheid

Onze wielen met rubber loopvlak zijn schokdempend en geluidsarm. Bovendien laten ze geen strepen achter op de vloer

Met vlakke binnenwanden voor een vlotte reiniging en lediging

Gesloten zijwanden, versterkte bodem - voor een veilige opslag en transport

Zeer robuuste palletbox - veelgebruikt in alle mogelijke bedrijfstakken

Boven de inrijopeningen voorzien van een forse impactzone met ribben - ter voorkoming van aanrijshades met heftrucks

De 3 palletsledes zorgen voor een bijzonder robuuste constructie

Lediging is mogelijk met een heftruck met draaikrans

Verkrijgbaar in 6 kleuren: lichtgrijs, blauw, lichtblauw, groen, rood en geel

Opties: Deksel - opschrift - QR-codes en barcodes - 2 bok- en 2 zwenkwielen (voor maximale bestuurbaarheid) - wielen met rem - RVS wielen (wit nylon) - coversheets

Omschrijving

Verrijdbaar

De basis voor deze verrijdbare kunststof palletbox is de CB1 box - een robuuste palletbox met vlakke, gladde binnenwanden die goed te reinigen is. Deze box hebben we uitgerust met bijzonder soepel lopende wielen met rubber loopvlak. De wielen zijn schokdempend, geluidsarm en laten geen strepen achter op de vloer. Hierdoor wordt deze verrijdbare box graag ingezet in magazijnen, bij productielijnen en op orderpick-locaties.

De constructie - de lediging

De wielen zijn bevestigd onder de drie palletsledes van de box. Deze sledes worden uit één stuk geproduceerd met de box, in dezelfde materiaalkwaliteit. Deze monoblock opbouw zorgt voor een bijzonder robuuste constructie van de box. Hierdoor is het probleemloos mogelijk om de CB1 te kantelen met een heftruck voorzien van draaikrans. De vlakke, gladde binnenwanden zorgen dan voor een snelle en effectieve lediging.



Geschikte accessoires



83370800

Alternatieve artikelen



83281910



83281810



83281410



83281310