Artikelnummer: 50.CR.620.P.12/12 Bedrukking mogelijk

Combikorf Clixrack 600 x 400 mm - voor 12 koppen, 12 schotels en bestek







Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	600 × 400 × 210 mm
Handgrepen	Open handgrepen in onderkorf en in bovenrand, voor meer draagcomfort
Zijwanden	Open, voor een optimaal spoelresultaat en een sneller droogproces
Materiaal	PP
Artikelnummer	50.CR.620.P.12/12
Kleur	Grijs
Bodem	Open en extra versterkt, hierdoor geschikt voor hoge belasting en gebruik in korventransportmachines met transporthaken

Eigenschappen

De combikorf is voorzien van een gecombineerde vakverdeling voor 12 koppen, 12 schotels en 4 vrij beschikbare vakken. Elk vak is bestemd voor de meegeleverde bestekbeker.

12 complete kop- en schotelsets inclusief de bijbehorende lepeltjes kunnen zo in één korf vervoerd, gespoeld en opgeslagen worden!

De vakverdeling kan worden voorzien van verdeelclips om beschadiging van eventuele oortjes te voorkomen (zie Accessoires).

Clixrack vaatwaskorven garanderen een veilig transport en een efficiënte opslag van uw glaswerk en servies.

De open constructie van de korven zorgt voor een optimaal spoelresultaat.

Clixrack vaatwaskorven hebben een Euronorm maatvoering en passen hierdoor op verrijdbare onderstellen 600 x 400 mm, op rolcontainers met een afmeting van 600 x 800 mm, op Euro-pallets 1200 x 800 mm en op Industrie-pallets 1200 x 1000 mm.

Clixrack vaatwaskorven zijn onderling stapelbaar met de meeste Euronorm stapelbakken 600 x 400 mm. Stapelbakken 400 x 300 mm kunnen op de Clixrack korven gestapeld worden.

Clixrack korven hebben 4-zijdig opnames voor kleurclips; bedoeld voor inhoudsaanduidingen etc. (zie "Accessoires").

Door de dubbele bodemconstructie is de vaatwaskorf geschikt voor gebruik in korventransportmachines met transporthaken.

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
transoplast.nl

Omschrijving

Clixrack vaatwaskorf / combikorf (600 x 400 mm) met gecombineerde vakverdeling voor 12 koppen (max. Ø 88 mm), 12 schotels (max. Ø 185 mm) en 4 vrij beschikbare vakken (max. Ø 88 mm). De combikorf wordt inclusief bestekbeker geleverd. Clixrack korven hebben aan alle 4 zijden opnames voor kleurclips ten behoeve van opschriften of inhoudsaanduidingen. Clixrack korven zijn onderling stabiel stapelbaar, ook met andere Euronorm bakken en kratten. Door hun Euronorm formaat passen ze perfect op verrijdbare onderstellen, rolcontainers of (kunststof) pallets. Doordat Clixrack korven zijn ingericht met passende kunststof vakverdelingen wordt de kwetsbare inhoud goed beschermd. De open constructie van de korf zorgt voor een optimaal spoelresultaat en een sneller droogproces. Kortom: kostenbesparend reinigen, veilig transporteren en ruimtebesparend opslaan van glas en servies kan nu met één korf.

Alternatieve artikelen



99.CVSH.600



50.CLIP



30.608.GDH.1



52.TR6040.4.K



52.TR6040.4.L



52.TR6040.4.H

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
transoplast.nl