

Artikelnummer: 30.L622.DK.1



Dekselkrat LIGHT - 600 x 400 x H 235 mm - geheel geperforeerd - grijs



Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	600 x 400 x 235 mm
Inwendig (LxBxH)	566 x 366 x 209 mm
Inhoud	43 liter
Handgrepen	Open
Zijwanden	Geperforeerd
Materiaal	PP
Artikelnummer	30.L622.DK.1
Gewicht (kg)	2,21 kg
Temperatuurbestendigheid	-20°C tot +80°C
Kleur	Grijs
Bodem	Geperforeerd, versterkt
Kleurcode	RAL 7040
Max. laadcapaciteit / box	15 kg
Aantal op een pallet	40

Eigenschappen

Moderne grijze dekselbak in LIGHT uitvoering.
Afmetingen: 600 x 400 x H235 mm (inclusief deksel)

De LIGHT serie is geheel geperforeerd uitgevoerd - zowel de wanden als de bodem

De perforaties zorgen voor een optimale ventilatie - om bederf van versproducten als groenten en fruit te voorkomen

Condens en lekvocht worden door de open constructie afgevoerd

De open constructie zorgt ook voor zichtbaarheid van de inhoud

De deksel is scharnierend aangebracht en voorzien van twee snap-schuifsluitingen

De sluitingen snappen dicht als de deksel wordt gesloten. Om te openen wordt het deksel ontgrendeld door de sluitingen naar buiten te schuiven

In geopende toestand is de deksel afneembaar (indien uitgevoerd zonder scharnierverstevingen)

Dekselbakken zijn onderling stapelbaar; maar ook met Euronorm bakken zonder deksel

Met open handgrepen voor een optimaal draagcomfort

Levensmiddelen geschikt en hygiënisch vormgegeven - met een minimale ribstructuur

Opties: opdruk - scharnierverstevingen - andere hoogte bak

Omschrijving

Dekselkrat LIGHT

Dekselkrat uit de **LIGHT-serie** in een geheel **geperforeerde uitvoering** - zowel de wanden als de bodem. Uitgerust met een scharnierend deksel met twee snap-schuifsluitingen. De maatvoering is **Euronorm (600 x 400 x H 235 mm - 43 liter)**. Hierdoor is de dekselbak onderling te stapelen met alle andere Euronorm bakken en kratten.

Toepassingen

Onze LIGHT-serie is een moderne productlijn met afgeronde hoeken en een minimale ribstructuur, waardoor ook het gewicht is gereduceerd. Hierdoor zijn LIGHT dekselkratten bijzonder **licht hanteerbaar** en zeer **gebruiksvriendelijk**. Doordat de dekselkratten geheel perforeert zijn uitgevoerd - zowel de wanden als de bodem - zijn de kratten ideaal voor toepassingen met producten die moeten **ventileren** zoals groenten en fruit. Eventuele **condens** of lekvocht wordt door de open constructie **afgevoerd**. Daarnaast zorgt de open constructie van de dekselkrat voor **zichtbaarheid van de inhoud**. Zowel bedrijfsmatig als bij privégebruik wordt dit vaak verlangd. Onze LIGHT dekselkratten zijn ideaal voor privégebruik, maar **sterker en duurzamer** uitgevoerd dan kratten voor huishoudelijk gebruik.

