
Artikelnummer: 83229801 Bedrukking mogelijk

Europallet CS3 ECO - 1200 x 1000 mm - met randen 7 mm - 3 palletsledes, open met versterkingsribben - donkergrijs







Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	1200 × 1000 × 145 mm
Draagvermogen dynamisch	1000 kg
Materiaal	HDPE-regeneraat
Artikelnummer	83229801
Gewicht (kg)	18 kg
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +40°C, kortstondig tot +90°C
Kleur	Grijs
Draagvermogen statisch	5000 kg
Randhoogte	7 mm
Draagvermogen in stellingen	400
Aantal op een pallet	16

Eigenschappen

De CS3-ECO is een Europallet in medium duty, die modulair samen te stellen is

Deze CS3-ECO is de pallet in basisuitvoering - met een grotendeels gesloten palletdek - open palletsledes met versterkingsribben – uitgerust met opstaande randen 7 mm – uitgevoerd in ECO-regranulaat

Opschrift, logo’s of nummering op aanvraag. Locatie in overleg

Opties: Gesloten palletsledes - corrosiebestendige versterkingsprofielen (max. 4) - QR-codes en barcodes - RFID-transponders - Palgrip antislip onder de palletsledes - ESD uitvoering - uitvoering zonder randen, met randen 7 of 22 mm op het dek, met randen 22 mm langs het dek - palletdeksel/palletcover - opzetranden

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
transoplast.nl

Omschrijving

De CS3 Europallet is een medium pallet met randen. De pallet is modulair samen te stellen, zodat hij voor bijna elke toepassing geschikt is. De hier afgebeelde CS3-ECO is de pallet in **basisuitvoering**:
De opstaande randen 7 mm zorgen voor een goede centrering van laadgoed en lege pallets onderling. De pallet is geproduceerd in homogeen ECO-regranulaat met een constante productkwaliteit. Door het goede uitgangsmateriaal is de pallet bijzonder robuust en stootvast met een lange levensduur. De CS3-ECO pallet kan aangeboden worden voor een aantrekkelijke prijs.
Optioneel:
De 3 palletsledes van de CS3-ECO kunnen geheel glad en gesloten worden uitgevoerd. Dit zorgt voor een optimale hygiëne. Daarnaast maakt dit de sledes bijzonder robuust met een hoger draagvermogen en een soepele ‘loop’ op rollenbanen.
De belastbaarheid van de basisuitvoering bedraagt in palletstellingen 400 kg. Door de modulaire opbouw kan de CS3 ook voor hogere belastingen worden ingericht. Het palletdek kan namelijk versterkt worden met versterkingsprofielen. Door het inbrengen van maximaal 4 corrosiebestendige versterkingsprofielen (direct of later) promoveert de CS3-ECO eenvoudig van een medium pallet naar een echte stellingpallet met een draagvermogen tot 1400 kg.
De CS3-ECO kan standaard ook geleverd worden met randen 22 mm die langs het palletdek staan. Hierdoor blijft de nuttig beschikbare dekmaat 1200x1000 mm. VDA-KLT automobielbakken met hun afwijkende bodemmaat passen probleemloos op deze palletvariant.
Voor toepassing in geautomatiseerde magazijnen, waarbij bijvoorbeeld aangedreven rollen en afremmende rollen worden toegepast, is het mogelijk de palletsledes van de CS3-ECO uit te rusten met antislip.
Voor ‘tracking en tracing’ kunnen de CS3-ECO pallets worden uitgerust met RFID-transponders. Dat kan zelfs achteraf nog.
Voor toepassing met gevoelige elektronica kunnen de CS3 pallets standaard in een ESD-versie geleverd worden. Deze pallets hebben elektrisch geleidende eigenschappen, waardoor elektrostatische oplading en de schadelijke ontlading worden voorkomen.
Kortom, de CS3-ECO heeft een stabiele basis die volledig is te customizen voor een breed scala aan toepassingen. Daardoor is de pallet nooit overgedimensioneerd en kan bovendien voor een attractieve prijs worden aangeboden.

Geschikte accessoires



83291800



99.49716

Alternatieve artikelen



83335241



83325201



83229800

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
transoplast.nl