

Artikelnummer: 87035841

Bedrukking mogelijk



Industriepallet TC3 - 1200x1000 mm - met randen 7 mm - 3 palletsledes - lichtgrijs



Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	1200 × 1000 × 160 mm
Draagvermogen dynamisch	1500 kg
Materiaal	HDPE
Artikelnummer	87035841
Gewicht (kg)	21,5 kg
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +40°C / kortstondig tot +90°C
Kleur	Grijs
EAN	7424902896807
Draagvermogen statisch	7500 kg
Randhoogte	7 mm
Draagvermogen in stellingen	1250
Aantal op een pallet	15

Eigenschappen

Boven- en onderzijde van het palletdek is geheel glad en gesloten, zonder externe ribstructuren

Maximale reinigingsvriendelijkheid en hygiëne

De TC3 pallet is eenvoudig handmatig en machinaal te reinigen

Grijze basisvariant, uitgevoerd in hoogwaardig virgin HDPE en daardoor bijzonder stootvast met een lange levensduur

Geschikt voor direct contact met levensmiddelen

Hoge stootvastheid door de gepatenteerde verlassing van het bovendek

Laadgoed en lege pallets onderling worden gecentreerd met opstaande randen 7 mm

Hoog draagvermogen tot 1250 kg in palletstellingen

Door toepassing van 3 volledig geïntegreerde versterkingsprofielen in het palletdek (overlangs) kan het draagvermogen in palletstellingen tot 1750 kg worden verhoogd: op aanvraag

Robuuste verbinding tussen de palletklossen en de sledes

Palletsledes zijn aan beide kanten afgeschuind voor een probleemloze manipulatie

Met geprofileerde hoekklossen voor meer grip van wikkel- en stretchfolie

Opschrift, logo's en nummering op aanvraag. Positie in overleg

Opties: Palletdeksel/palletcover - opzetranden - QR-codes en barcodes - volledig geïntegreerde metalen inserts overlangs - RFID-transponders - volledig Palgrip antislip bovendek (virgin) - bovendek zonder randen, met 7mm of 22mm randen op het dek

Omschrijving

De TC3 pallet is onze volledig gesloten kunststof pallet op 3 sledes in ISO-formaat 1200x1000 mm. Deze palletvariant maakt onderdeel uit van de TC-palletfamilie, de absolute toppers in de markt als het gaat om reinigingsvriendelijkheid en hygiëne. TC-pallets zijn Totally Closed, dwz. geheel glad en gesloten. Om deze reden wordt deze palletserie veel toegepast in de levensmiddelensector, de farmacie en de chemische industrie.

Door de gepatenteerde verlassing van het bovendek wordt een maximale stootvastheid gerealiseerd. Daarnaast is ook de verbinding tussen de palletklossen en de sledes maximaal versterkt. Alles voor een lange levensduur en een duurzaam gebruik. Het palletdek is rondom voorzien van opstaande randen 7 mm. Over het algemeen is dit voldoende om laadgoed en pallets onderling te centreren. Praktijktests zijn hiervoor de beste graadmeter. Wanneer maximaal antislip is vereist, dan is onze Palgrip variant de beste oplossing.



Geschikte accessoires



Alternatieve artikelen

