



Exportpallet / ISO-container pallet 1140x1140 mm - op 6 sledes - open dek met randen 5 mm rondom - standaard regeneraat - zwart



Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	1140 x 1140 x 165 mm
Draagvermogen dynamisch	1250 kg
Materiaal	Standaard regeneraat
Artikelnummer	55.1140HB6RR
Gewicht (kg)	24 kg
Temperatuurbestendigheid	-20°C tot +40°C / kortstondig tot +90°C
Kleur	Zwart
Draagvermogen statisch	5000 kg
Randhoogte	5 mm
Draagvermogen in stellingen	1000
Aantal op een pallet	14

Eigenschappen

Kunststof pallet (1140x1140 mm) - door de maatvoering ideaal voor gebruik in ISO-containers (zeecontainers)

Uitgerust met 6 palletsledes - met sledes rondom en in het midden doorgekruist

Met open palletdek

Opstaande randen van 5 mm rondom het dek

Draagvermogen: statisch 5000 kg – dynamisch 1250 kg - in palletstellingen 1000 kg

Geproduceerd van standaard regeneraatmateriaal

Neemt geen vocht op en vertoont geen schimmelvorming

Voor een probleemloze export naar IPPC-landen conform ISPM 15

Een behandeling tegen ongewenste insecten en ander ongedierte is niet nodig

Opties: Uitvoering met 3 sledes - uitvoering met een gesloten palletdek

Omschrijving

Kunststof pallet type 1140HB6RR (1140x1140xH165 mm). De pallet heeft een open dek dat rondom is voorzien van opstaande randen 5 mm. Verder is hij voorzien van 6 palletsledes. Geproduceerd van standaard regeneraatmateriaal. De pallet wordt meestal gebruikt in ISO-containers voor exporttoepassingen.

Geschikte accessoires



Alternatieve artikelen

