Artikelnummer: 55.1140HB6RR Bedrukking mogelijk

Exportpallet / ISO-container pallet 1140 x 1140 mm - op 6 sledes - open dek met randen 5 mm rondom - standaard regeneraat - zwart





Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	1140 × 1140 × 165 mm
Draagvermogen dynamisch	1250 kg
Materiaal	Standaard regeneraat
Artikelnummer	55.1140HB6RR
Gewicht (kg)	24 kg
Temperatuurbestendigheid	-20°C tot +40°C / kortstondig tot +90°C
Kleur	Zwart
Draagvermogen statisch	5000 kg
Randhoogte	5 mm
Draagvermogen in stellingen	1000
Aantal op een pallet	14

Eigenschappen

- **Kunststof pallet (1140x1140 mm) - door de maatvoering ideaal voor gebruik in ISO-containers (zeecontainers)**
- **Uitgerust met 6 palletsledes - met sledes rondom en in het midden doorgekruist**
- **Met open palletdek**
- **Opstaande randen van 5 mm rondom het dek**
- **Draagvermogen: statisch 5000 kg – dynamisch 1250 kg - in palletstellingen 1000 kg**
- **Geproduceerd van standaard regeneraatmateriaal**
- **Neemt geen vocht op en vertoont geen schimmelvorming**
- **Voor een probleemloze export naar IPPC-landen conform ISPM 15**
- **Een behandeling tegen ongewenste insecten en ander ongedierte is niet nodig**
- **Opties: Uitvoering met 3 sledes - uitvoering met een gesloten palletdek**

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
transoplast.nl

Omschrijving

Kunststof pallet type 1140HB6RR (1140x1140xH165 mm). De pallet heeft een open dek dat rondom is voorzien van opstaande randen 5 mm. Verder is hij voorzien van 6 palletsledes. Geproduceerd van standaard regeneraatmateriaal. De pallet wordt meestal gebruikt in ISO-containers voor exporttoepassingen.

Geschikte accessoires



55.QP1140LRR



55.QP1140MR3RR

Alternatieve artikelen



55.QP1140LRR



55.QP1140MR3RR

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
transoplast.nl