Artikelnummer: 55.QP1140M6RR Bedrukking mogelijk

Exportpallet / ISO-container pallet 1140 x 1140 mm - op 6 sledes - open dek - met randen 5 mm rondom - standaard regeneraat - zwart



Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	1140 × 1140 × 156 mm
Draagvermogen dynamisch	1000 kg
Materiaal	Standaard regeneraat
Artikelnummer	55.QP1140M6RR
Gewicht (kg)	16,3 kg
Temperatuurbestendigheid	-20°C tot +40°C / kortstondig tot +90°C
Kleur	Zwart
Draagvermogen statisch	4000 kg
Draagvermogen in stellingen	350
Aantal op een pallet	15

Eigenschappen

- **Kunststof pallet type 1140M6 (1140x1140xH156 mm) in medium-uitvoering**
- **De maatvoering is bedoeld voor gebruik in ISO-containers (zeecontainers)**
- **Uitgevoerd met 6 palletsledes - met sledes rondom en in het midden doorgekruist**
- **Opstaande randen van 5 mm rondom het palletdek**
- **Draagvermogen: statisch 4000 kg - dynamisch 1000 kg - in palletstellingen 250 kg**
- **Geproduceerd in standaard regeneraatmateriaal**
- **Neemt geen vocht op en vertoont geen schimmelvorming**
- **Voor een probleemloze export naar IPPC-landen conform ISPM 15**
- **Een behandeling tegen ongewenste insecten en ander ongedierte is niet nodig**

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
transoplast.nl

Omschrijving

Kunststof pallet type 1140M6 (1140 x 1140 x H 156 mm) wordt meestal ingezet voor middelzware toepassingen in ISO-containers (zeecontainers). De palletmaat leent zich hiervoor bij uitstek.
De pallet heeft een open dek dat rondom is voorzien van opstaande randen 5 mm. Verder is deze pallet voorzien van 6 palletsledes.
Geproduceerd in standaard regeneraatmateriaal.

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
transoplast.nl