Artikelnummer: 83360201.DUOL1 Bedrukking mogelijk

Kunststof pallet - D1-DUO ECO - 2050 x 800 mm - met randen 7 mm rondom - 3 palletsledes - versterkt







Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	2050 × 800 × 150 mm
Draagvermogen dynamisch	1000 kg
Materiaal	HDPE ECO-regranulaat
Artikelnummer	83360201.DUOL1
Gewicht (kg)	26 kg
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +40°C / kortstondig tot +90°C
Kleur	Zwart
Draagvermogen statisch	5000 kg
Randhoogte	7 mm

Eigenschappen

- **Grootformaat kunststof pallet afmeting 2050x800xH150mm**
- **Uitgevoerd in ECO regranulaat: geschikt voor non-food artikelen en verpakte levensmiddelen.**
- **De D1-DUO ECO is gebaseerd op het ontwerp van de D1 ECO pallet, met opstaande randen.**
- **Twee pallets type D1 ECO zijn bij deze variant duurzaam met elkaar verlast.**
- **De D1-DUO pallet is uitgerust met drie palletsledes overlangs.**
- **Het palletdek is daarnaast voorzien van vier g eïntegreerde versterkingsprofielen overlangs; in corrosiebestendige uitvoering.**
- **Bijzonder sterk en robuust, daardoor de ideale oplossing voor grootformaat lading**
- **RFID-technologie kan probleemloos in de pallet worden geïntegreerd, zelfs achteraf. De houder van de RFID-tag biedt duurzame bescherming tegen externe invloeden.**
- **D1 palletsledes zijn aan beide kanten afgeschuind, voor een probleemloze handling met pallettrucks.**
- **Opstaande randen rond de D1 voorkomen dat de lading afschuift en lege pallets onderling verschuiven.**
- **De D1-pallet is extra sterk door een schuine verbinding tussen de palletsledes en de klossen.**

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
transoplast.nl

Omschrijving

Kunststof grootformaat pallet (2050 x 800 x H 150 mm) type D1-DUO ECO in robuust ECO-regranulaat. Op basis van twee pallets van het type D1 ECO, die worden ingekort en vervolgens duurzaam aan elkaar zijn gelast. Uitgevoerd met 3 palletsledes overlangs, onderzijde klossen en palletsledes open (geribd), met opstaande randen rondom (7 mm). Het bovendek wordt voorzien van vier geïntegreerde versterkingsprofielen in lengterichting. De maximale dynamische belasting bedraagt 1000 kg bij gelijkmatig verdeelde last en met brede vorkpositie van de heftruck. Ook leverbaar in een uitvoering zonder randen op het bovendek. Diverse organisaties zetten grootformaat pallets naar volle tevredenheid in.

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
transoplast.nl