


Artikelnummer: 83320800.DUOL3

Bedrukking mogelijk



# Kunststof pallet D3-5-DUO - 2400 x 1000 mm - zonder randen - palletsledes rondom - versterkt



## Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	2400 x 1000 x 150 mm
Draagvermogen dynamisch	1000 kg
Materiaal	HDPE
Artikelnummer	83320800.DUOL3
Gewicht (kg)	34 kg
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +40°C, kortstondig tot +90°C
Kleur	Grijs
Draagvermogen statisch	5000 kg

## Eigenschappen

**Grootformaat kunststof pallet afmeting**  
2400x1000xH150 mm

**Uitgevoerd in nieuw hoogwaardige HDPE, bijzonder stootvast en duurzaam**

**Geschikt voor direct contact met levensmiddelen**

**De D3-5 DUO is gebaseerd op de D-5 pallet, zonder opstaande randen (alternatief: met randen 7 mm rondom)**

**Twee pallets type D3-5 zijn bij deze variant duurzaam met elkaar verlast.**

**De D3-5 DUO pallet is uitgerust met 3 palletsledes overlangs en 4 overdwars**

**Het palletdek is daarnaast versterkt met 3 geïntegreerde versterkingsprofielen overlangs; in corrosiebestendige uitvoering**

**Bijzonder sterk en robuust, daardoor de ideale oplossing voor grootformaat lading**

**RFID-technologie kan probleemloos in de pallet worden geïntegreerd, zelfs achteraf. De houder van de RFID-tag biedt duurzame bescherming tegen externe invloeden**

**D3-5 palletsledes zijn aan beide kanten afgeschuind, voor een probleemloze handling met pallettrucks**

**De D3-5 pallet is extra sterk door een schuine verbinding tussen de palletsledes en de klossen**

**Breuk op deze gevoelige punten wordt daardoor tot een minimum beperkt**

**Opgegeven dynamische belasting is gebaseerd op een gelijkmatig verdeelde last en met brede vorkpositie van de heftruck**

## Omschrijving

Kunststof grootformaat pallet (2400 x 1000 x H 150 mm) type D3-5 DUO in slagvast nieuw HDPE kunststof. Op basis van twee pallets van het type

D3-5, die duurzaam aan elkaar zijn gelast. Uitgevoerd met 3 palletsledes overlangs en 4 overdwars, onderzijde klossen en palletsledes open (geribd). Uitgevoerd zonder randen rondom. Het bovendeck wordt standaard voorzien van 3 versterkingsprofielen in lengterichting. Draagvermogen statisch bedraagt 5000 kg en dynamisch 1000 kg. Maximale dynamische belasting van 1000 kg bij gelijkmatig verdeelde last en met brede vorkpositie van de heftruck. Ook leverbaar in een uitvoering met randen 7mm op het bovendeck. Diverse organisaties zetten grootformaat pallets naar volle tevredenheid in.

### Algemeen

De afmetingen van maatwerk pallets worden zoveel als mogelijk afgestemd op de wens van de klant. De bestaande palletconstructie is echter bepalend bij het laswerk. Hierdoor kan de realiseerbare maatvoering enkele centimeters afwijken.

