
Artikelnummer: KNR10050175

Kunststof stelling (Nautische stelling) - 1000 x 500/570 x H 1750 mm







Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	1000 × 570 × 1750 mm
Materiaal	PVC
Artikelnummer	KNR10050175
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +80°C
Kleur	Groen

Eigenschappen

- **Nautische kunststof stelling in standaardmaten. Andere maten en uitvoeringen op aanvraag.**
- **Nautische stellingen zijn bijzonder hygiënisch en vormen een veelzijdig opslagsysteem voor de scheepvaartsector.**
- **Het draagvermogen van de Nautische stelling bedraagt 200 kg per strekkende meter schap (d.w.z. per niveau).**
- **Nautische stellingen zijn voorzien van stormrailhouders, uitneembare stormrails en stelvoeten. Hoogte van de stormrail ten opzichte van het schap: 120 mm. De stellingdiepte wordt 70 mm vergroot doordat stormrails naar voren uitstaan.**
- **Stelvoeten zorgen voor een stabiele opstelling. De Nautische stelling is standaard uitgerust met stelvoeten belastbaar tot 200 kg per stuk.**
- **Het bovenste schap van een Nautische stelling is standaard voorzien van een bovenset 150 mm met stormrail.**
- **Stormrails zorgen bij deining voor een veilige opslag en zijn standaard in zijn geheel uitneembaar.**

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
transoplast.nl

Omschrijving

Kunststof Nautische stelling in standaardmaten (1000 x 500/570 x H 1750 mm). Uitgevoerd in robuust en voedingsmiddelengeschikt kunststof. Nautische stellingen zijn voorzien van stormrailhouders, uitneembare stormrails en stelvoeten. Samengesteld uit 2 staanders en 4 schappen. Ruimte tussen de staanders 850 mm. Ruimte tussen de schappen: 3 x 400 mm - vrije onderruimte: 200 mm - standaard met bovenset 150 mm. Het draagvermogen is 200 kg per strekkende meter schap (d.w.z. per niveau). De stelling wordt 70 mm dieper dan de schapdiepte doordat stormrails naar voren uitstaan. Andere maten en uitvoeringen op aanvraag. Onze Nautische stellingen zijn een bijzonder hygiënisch en veelzijdig opslagsysteem voor de scheepvaartsector.



Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
transoplast.nl