

Artikelnummer: KS-RECR.MAT.WAGEN.COMBI



Materiaalwagen van kunststof - 1380 x 600 x H 1750 mm - combi uitvoering, voor diverse zwem- en sportattributen - grijs



Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	1380 × 600 × 1750 mm
Materiaal	PVC
Artikelnummer	KS-RECR.MAT.WAGEN.COMBI
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +40°C / kortstondig tot +80°C
Kleur	Grijs

Eigenschappen

Materiaalwagen van kunststof in een combi-uitvoering - voor diverse opslag

Afmetingen 1380 x 600 x H 1600/1750 mm (= incl. bovenset) - kleur grijs met donkergrijze accenten

De combi materiaalwagen is uitgerust met 3 schappen, tussenruimte 550 mm en 700 mm

Het bovenste schap is voorzien van 21 stuks dubbele haken en een bovenset

Voorzien van centreersleuven in het schap, voor een veilige opslag van ballen

Op het bovenste schap is een opbouw geplaatst, deze bovenset heeft een hoogte van 150 mm

Het onderste schap is geschikt voor 3 stapelbakken 600 x 400 x 421 mm (bestelnr. 30.142.01100.15)

De combi materiaalwagen is voorzien van 4 kunststof zwenkwielen, waarvan 2 met rem - voor een stabiele positionering

Uitgevoerd in hoogwaardig kunststof en daardoor verregaand chemicaliënbestendig - bijvoorbeeld tegen zouten en chloor

Slag- en stootvast kunststof dat bovendien corrosievrij is, met een lange levensduur

Hygiënisch, eenvoudig te reinigen en levensmiddelengeschild

Rijdt bijzonder soepel door de lichte constructie

Optie: kleur groen met donkergrijze accenten

Omschrijving

Deze **kunststof materiaalwagen in combi-uitvoering** (1380 x 600 x H 1600/1750 mm) is de perfecte oplossing voor een efficiënte en corrosievrije opslag van verschillende zwem- en sportattributen. Met zijn ruime afmetingen biedt dit opslagrek voldoende ruimte om al uw behoeften georganiseerd te houden, of het nu gaat om zwemmateriaal zoals zwemgordels en kickboards of om spelattributen voor activiteiten aan het water.

De samenstelling

De materiaalwagen is opgebouwd uit kunststof profielen met een tussenruimte van 90 mm. de wagen **rijdt bijzonder soepel** door de lichte constructie en de zwenkwielen met rubber loopvlak. Op hellende vlakken en in de opslag kan de wagen geparkeerd worden met **2 geremde wielen**. Door de toepassing van hoogwaardig kunststof is de wagen verregaand chemicaliënbestendig en bijvoorbeeld zeer geschikt voor omgevingen met **chloor** en **zouten**. Daarnaast is de materiaalwagen bijzonder **slag- en stootvast, corrosievrij** en zeer **eenvoudig te reinigen**.

