

Artikelnummer: 4532.760.624



Magazijnbak - Onderdelenbak 4532 - 400 x 94 x H 80 mm - systeembak - blauw (VE = 40)



Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	400 x 94 x 80 mm
Inwendig (LxBxH)	370 x 86 x 64 mm
Zijwanden	Gesloten
Materiaal	PP
Artikelnummer	4532.760.624
Gewicht (kg)	0,3 kg
Temperatuurbestendigheid	-20°C tot +50°C / kortstondig tot +90°C
Kleur	Blauw
Bodem	Gesloten
Aantal op een pallet	600

Eigenschappen

Onderdelenbak / kunststof magazijnbak type 4532.
Afmetingen: 400x94x80mm (lxbxh) - 2,4 liter

Systeembak uit de productlijn H80 - met een
bakhogte van 80 mm

Toepassing op schappen met een tussenruimte van
90-110 mm - zodat de productlijn H80 netjes past

Voor gebruik op schappen 400 mm diep

De breedte van deze Onderdelenbak is 94 mm

Bediening van Onderdelenbakken geschiedt via de
bovenkant

Bij behoefte worden de bakken naar voren
getrokken om materialen uit te pakken

De achterkant is voorzien van een inkeping - als
uitvalbeveiliging

Inwendige maat: 370 x 86 x 64 mm (lxbxh)

Optioneel te voorzien van maximaal 6
dwarsschotten - als vakverdeling

Met gesloten bodem en wanden - zonder
grijpopening

Met etiketveld aan de voorzijde

Gemaakt van slagvast polypropyleen kunststof (PP)

Levensmiddelengeschied - voor direct foodcontact

De toegepast PP-kunststof is flexibel en geluidsarm

Verregaand chemicaliënbestendig en bestand tegen
de gebruikelijke reinigingsmiddelen

Onze Onderdelenbakken zijn systeembakken -
bedoeld om schapsystemen, kasten of
paternosterkasten systematisch in te richten

Opties: Etiket incl. beschermfolie - dwarsschot
(doorschijnend)

Omschrijving

De **Onderdelenbak 400?x?94?x?H?80?mm** is ontworpen voor gebruikers die hoge eisen stellen aan hun opslag. De bak is bedoeld voor gebruik op schappen met een tussenruimte van 90-110 mm; zodat de **Onderdelenbak 80 mm** netjes past. De lengte van de Onderdelenbak (400 mm) is afgestemd op de meest gangbare schapmaat. Voor kleingoed is de magazijnbak eenvoudig onder te verdelen met **dwarsschotten**. De Onderdelenbak heeft voldoende ruimte voor het netjes opslaan van bv. schroeven, moeren, bouten, pluggen of elektronische componenten.

De onderdelenbak wordt **vanaf de bovenkant bediend**. Bij gebruik wordt hij uit een stelling of uit een schap naar voren getrokken.

Om uitvallen te voorkomen is een **inkeping** aan de achterzijde van alle Onderdelenbakken aangebracht - als **uitvalbeveiliging**.

De bak is vervaardigd uit **slagvast polypropyleen (PP)**, voor een intensief gebruik en een lange levensduur. De toegepaste PP-kunststof is flexibel en daarom **geluidsarm** - voor een aangenaam werkklimaat. Doordat het kunststof levensmiddelengeschikt is, maken ook de foodsector, de farmacie en de chemie graag gebruik van deze Onderdelenbak.



Geschikte accessoires



Alternatieve artikelen

