Artikelnummer: 83592203

Palletdeksel ESD - 800x600 mm - voor kunststof pallet type D2 - voor gebruik met Euronorm bakken - ESD-versie: elektrisch geleidend kunststof - zwart







Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	818 × 619 × 74 mm
Materiaal	HDPE met koolstofcompound
Artikelnummer	83592203
Gewicht (kg)	2,8 kg
Kleur	Zwart
Oppervlakteweerstand	?1x40 E4 Ohm tot <1x10 E11
Aantal op een pallet	30

Eigenschappen

- **Robuuste palletdeksel 800x600 mm in elektrisch geleidend kunststof (ESD-materiaal)**
- **Dekselmaat inclusief randen: 818x619xH74 mm**
- **Centreert een complete palletlading met Euronorm bakken (in ESD-uitvoering) op een D2 pallet in ESD-uitvoering**
- **Geschikt voor alle gangbare Euronorm bakken (in ESD-materiaal)**
- **Realiseert een stabiele transporteenheid**
- **Voorkomt productschade en verontreiniging**
- **Zorgt voor een brandveilig gebruik van (hoogbouw)magazijnen met sprinklers**
- **Met centreerranden op de palletdeksel aan beide korte zijden. Zodat een volgende pallet probleemloos op de deksel kan worden geplaatst, zonder er af te schuiven**
- **Met voorzieningen om spanbanden aan te brengen**
- **Palletdeksels zijn in elkaar stapelbaar. Nesthoogte 50 mm**
- **Opties: QR-codes en barcodes - RFID transponders**

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
transoplast.nl

Omschrijving

Onze palletdeksels in ESD-uitvoering – in elektrisch geleidend materiaal - zijn bedoeld om elektrostatische oplading en daaropvolgende ontlading te voorkomen. Hiermee wordt schade aan gevoelige elektronica vermeden. Voor een juiste werking moeten onze ESD palletdeksels gecombineerd worden met kunststof pallets en stapelbakken die ook zijn uitgevoerd in elektrisch geleidend materiaal. De hele laadeenheid moet namelijk geleidend zijn - van de bovenkant tot op de vloer.
De ESD-palletdeksel 800 x 600 mm is ontworpen om Euronorm bakken op een D2 pallet (in ESD-uitvoering) te centreren. Bij een D2 pallet passen 2 stuks bakken 600x400 mm op één laag. De palletdeksel valt in z'n geheel over deze bakken heen. Doordat de palletdeksel perfect afsluit, ontstaat een stabiele transporteenheid. Door gebruik van deze palletdeksel kan hierop een volgende pallet worden gestapeld. Centreerranden aan beide korte zijden van de palletdeksel zetten deze gestapelde pallet namelijk vast. Hierdoor kunnen meerdere palleteenheden stabiel op elkaar worden gestapeld, zonder van elkaar af te schuiven.
De palletcover is voorzien van geïntegreerde stroken om te banderen; zowel overlangs als overdwars. De palletlading kan hierdoor eenvoudig met spanbanden extra worden vastgezet.
De ESD-palletcover wordt in principe gecombineerd met Euronorm bakken in ESD-uitvoering en de bijpassende ESD-pallet type D2. Op deze manier ontstaat een laadeenheid waarbij met alle veiligheidsaspecten rekening is gehouden: zowel ladingzekerheid als ook productveiligheid.



Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
transoplast.nl