

Artikelnummer: 81941891

Bedrukking mogelijk



Palletbox type SB3 - 1200x1000 mm - gesloten - 9 poten - lichtgrijs



Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	1200 × 1000 × 790 mm
Inwendig (LxBxH)	1110 × 910 × 620 mm
Inhoud	610 liter
Zijwanden	Gesloten, versterkt
Materiaal	HDPE
Artikelnummer	81941891
Gewicht (kg)	40,5 kg
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +40°C / kortstondig tot +90°C
Kleur	Grijs
Bodem	Gesloten, versterkt
Max. laadcapaciteit / box	700 kg
Max. stapelbelasting statisch	5000 kg
Aantal op een pallet	4

Eigenschappen

SB3 kunststof palletbox afmetingen: 1200 x 1000 x H790 mm - 610 liter

Met gesloten zijwanden en bodem

Uitgevoerd op 9 poten - als één geheel geproduceerd met de box

Geheel levensmiddelen geschikt en uit één stuk - onze Solid Box

De onderste wandpanelen van de box zijn extra versterkt met een geribde bufferzone - ter voorkoming van aanrijtschade door heftrucks

De SB3 is uitermate geschikt voor zwaar en intensief gebruik

Een laadcapaciteit van 700 kg spreekt voor zich

De binnenwanden zijn vlak en glad uitgevoerd - voor een eenvoudige lediging en reiniging

In de bovenrand zijn twee zichtbare opnames gerealiseerd voor RFID transponders - daardoor eventueel te voorzien van QR-codes of barcodes. De opnames bevinden zich aan beide lange zijden van de box

De SB3 is randstapelbaar uitgevoerd en onderling te gebruiken met de meeste andere palletboxen 1200 x 1000 mm

Prima te integreren in bestaande boxenpools

De onderzijde van de palletbox is bijzonder sterk en robuust uitgevoerd

Gezien de minimale doorbuiging is toepassing op rollenbanen en in geautomatiseerde logistieke systemen probleemloos mogelijk

Met een 1" uitloopvoorziening aan de korte zijde en een 2" uitloopvoorziening aan de lange zijde

Opties: Deksel - 1" draaistop - 2" draaistop - kogelkranen - opdruk - QR-codes en barcodes - kleuren - extra sledeversterkingen - verrijdbaar - geperforeerde versie - op 3 sledes - UN-keur - trechterbodemp - coversheets

Omschrijving

SB3 - onze Solid Box uit één stuk.

Doordat SB3 kunststof palletboxen tijdens productie uit één stuk worden gespoten, vormen ze één solide geheel. Dus geen losse poten met kappen, maar poten die worden meegespoten in dezelfde cyclus, met dezelfde productkwaliteit als de box.

Levensmiddelen geschikt en bijzonder stootvast. En wat goed vastzit, dat schiet ook niet snel los. Daarom is de SB3 prima geschikt voor lediging door een heftruck met draaikrans.

Stootvastheid en meer ...

De stootvastheid heeft bij het hele ontwerp van de box centraal gestaan. Dat is met name te zien aan de bufferzone boven de inrijopeningen. Hier is rondom een impactzone met veel ribben gerealiseerd om aanrijdingen met heftrucks te weerstaan. SB3 palletboxen zijn daarom bij uitstek geschikt voor zwaar en intensief gebruik; zeker ook in de foodsector - en zeker ook in vriesomgevingen. Omdat tracking & tracing in deze sector bijzonder belangrijk is, werden in de bovenrand opnames voor RFID transponders aangebracht. Zo wordt een SB3 palletbox een slimme box.

De wanden en stapeling ...

De wanden van de SB3 palletbox zijn geheel glad en vlak uitgevoerd. Lediging en reiniging zijn daardoor snel en effectief mogelijk. De bovenzijde van de box is voorzien van een normale, universele stapelrand. Hierdoor is de SB-box randstapelbaar en onderling te gebruiken met de meeste andere palletboxen 1200 x 1000 mm. Integreren in bestaande boxenpools is daardoor geen probleem.



Geschikte accessoires



Alternatieve artikelen

