



Dekselbak - 400 x 300 x H 250 mm - gladde bodem - grijs



Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	400 × 300 × 250 mm
Inwendig (LxBxH)	357 × 256 × 232 mm
Max. stapelbelasting (kg)	150 kg
Inhoud	21,5 liter
Handgrepen	Gesloten (grijpranden)
Zijwanden	Gesloten
Materiaal	PP
Artikelnummer	30.424.DB.1
Gewicht (kg)	1,5 kg
Temperatuurbestendigheid	-20°C tot +50°C / kortstondig tot +90°C
Kleur	Grijs
Bodem	Gesloten, glad
EAN	7424920533579
Kleurcode	RAL 7040
Draagvermogen (kg)	20
Aantal op een pallet	72
Stapelhoogte (mm)	242

Eigenschappen

Moderne stapelbak met scharnierend deksel uit de **SOLID LINE**. Afmetingen 400 x 300 x H250 mm (inclusief deksel)

Het deksel is scharnierend aangebracht en voorzien van twee snap-schuifsluitingen

De sluitingen snappen dicht als het deksel wordt gesloten. Om te openen wordt het deksel ontgrendeld door de sluitingen naar buiten te schuiven

In horizontaal geopende toestand is het deksel afneembaar (indien uitgevoerd zonder scharnierverstevingen)

De dekselbakken zijn onderling stapelbaar; maar ook met andere Euronorm bakken - met of zonder deksel

Geheel gesloten uitgevoerd - zowel de wanden als de bodem

Met gesloten handgrepen - voor een optimale volumebenutting en bescherming tegen stof etc.

De bodem is geheel glad en vlak voor een goede reiniging

Levensmiddelen geschikt en hygiënisch vormgegeven

Opties: opdruk - scharnierdeksels in een andere kleur (voor kleurcoderen) - scharnierverstevingen

Omschrijving

Dekselbak uit de SOLID LINE

Kunststof stapelbak met **scharnierend deksel** en twee **snap-schuifsluitingen**; in Euronorm formaat (400 x 300 x H 250 mm - 21,5 liter). Uitgevoerd in de **kleur grijs** en onderdeel van onze **SOLID LINE**.

Productdetails

Door de **genormeerde maatvoering** (400 x 300 mm) is de dekselbak **onderling stapelbaar** met alle andere **Euronorm stapelbakken** en **perfect te combineren** met genormeerde pallets en verrijdbare onderstellen of rolcontainers.

De dekselbak is voedingsmiddelengeschikt, heeft een **hygiënische vormgeving** en is voorzien van twee **gesloten handgrepen** voor een optimale volumebenutting en om de inhoud optimaal te beschermen tegen invloeden van buitenaf. Uitgevoerd met een gladde, **reinigingsvriendelijke bodem** (onderzijde).

