




Dekselbak - 600 x 400 x H 335 mm - versterkte bodem - rood



Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	600 × 400 × 335 mm
Inwendig (LxBxH)	553 × 354 × 305 mm
Max. stapelbelasting (kg)	250 kg
Inhoud	64 liter
Handgrepen	Gesloten (grijpranden)
Zijwanden	Gesloten
Materiaal	PP
Artikelnummer	30.632.DB.4
Gewicht (kg)	3,7 kg
Temperatuurbestendigheid	-20°C tot +50°C / kortstondig tot +90°C
Kleur	Rood
Bodem	Gesloten, versterkt
EAN	7424904282295
Kleurcode	RAL 3020
Draagvermogen (kg)	40
Aantal op een pallet	28
Stapelhoogte (mm)	324

Eigenschappen

Moderne stapelbak met scharnierend deksel uit de SOLID LINE. Afmetingen 600 x 400 x H335 mm (inclusief deksel)

Het deksel is scharnierend aangebracht en voorzien van twee snap-schuifsluitingen

De sluitingen snappen dicht als het deksel wordt gesloten. Om te openen wordt het deksel ontgrendeld door de sluitingen naar buiten te schuiven

In horizontaal geopende toestand is het deksel afneembaar (indien uitgevoerd zonder scharnierverstevingen)

De dekselbakken zijn onderling stapelbaar; maar ook met andere Euronorm bakken - met of zonder deksel

Geheel gesloten uitgevoerd - zowel de wanden als de bodem

Met gesloten handgrepen - voor een optimale volumebenutting en bescherming tegen stof etc.

De bodem is versterkt

Levensmiddelen geschikt en hygiënisch vormgegeven

Opties: opdruk - scharnierdeksels in een andere kleur (voor kleurcoderen) - scharnierverstevingen

Omschrijving

Dekselbak uit de SOLID LINE

Kunststof stapelbak met **scharnierend deksel** en twee **snap-schuifsluitingen**; in Euronorm formaat (600 x 400 x H 335 mm - 64 liter). Uitgevoerd in de **kleur rood** en onderdeel van onze **SOLID LINE**.

Productdetails

Door de **genormeerde maatvoering** (600 x 400 mm) is de dekselbak **onderling stapelbaar** met alle andere **Euronorm stapelbakken** en **perfect te combineren** met genormeerde pallets en verrijdbare onderstellen of rolcontainers.

De dekselbak is voedingsmiddelengeschikt, heeft een **hygiënische vormgeving** en is voorzien van twee **gesloten handgrepen** voor een optimale volumebenutting en om de inhoud optimaal te beschermen tegen invloeden van buitenaf. Uitgevoerd met een **versterkte bodem** (onderzijde).

