

Artikelnummer: 81941999

Bedrukking mogelijk



# UN-keur palletbox SB3 - 1200x1000 mm

## - UN code 11H2/X - randstapelbaar - lichtgrijs



## Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	1200 x 1000 x 790 mm
Inwendig (LxBxH)	1122 x 912 x 590 mm
Inhoud	610 liter
Zijwanden	Gesloten, versterkt
Materiaal	HDPE
Artikelnummer	81941999
Gewicht (kg)	51,5 kg
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +40°C / kortstondig tot +90°C
Kleur	Grijs
Bodem	Gesloten, versterkt
Max. laadcapaciteit / box	600 kg
Max. stapelbelasting statisch	1200 kg
Aantal op een pallet	4

## Eigenschappen

**Palletbox type SB3 (1200x1000xH790 mm) met oplegdeksel en spanbanden**

**Randstapelbaar uitgevoerd (Euro stapelsysteem)**

**Afmetingen incl. deksel 1218x1018xH834 mm**

**De SB3 palletbox met vergrendelbaar deksel is gecertificeerd met UN-code 11H2/X**

**Gecertificeerd als UN-box voor zeer gevaarlijke stoffen met code X**

**Voor transport en opslag van vaste gevaarlijke stoffen uit de verpakingsgroepen I, II en III**

**Toegelaten als UN-omverpakking type 11H2: kunststof palletbox met vergrendelbaar deksel**

**Maximale laadcapaciteit: 600 kg**

**Maximale stapelbelasting: 1200 kg**

**Met drie sledes voor maximale stabiliteit en draagvermogen**

**De sledes vormen één geheel met de box - voor een lange levensduur**

**Rondom voorzien van aanrijbeveiliging boven de inrijopeningen**

**De binnenwanden van de box zijn geheel glad en vlak - daardoor eenvoudig te ledigen en goed te reinigen**

**De box is uitgevoerd in virgin PE en verregaand chemicaliënbestendig**

**Zeer robuuste palletbox uit één stuk die probleemloos zorg draagt voor uw gevaarlijke stoffen**

**Opties: RFID-transponders - QR-code en barcode - opdruk - leverbaar in diverse kleuren**

# Omschrijving

## De SB3 box algemeen

Lichtgrijze kunststof palletbox type SB3 (1200 x 1000 x H 790 mm) in randstapelbare uitvoering (Euro stapelsysteem) met een grijze deksel en voorzien van spanbanden. Deze slagvaste kunststof palletbox op drie sledes is voorzien van een bijpassende oplegdeksel en wordt vergrendeld middels vier spanbanden. De SB3 box wordt middels het spuitgietproces in één stuk geproduceerd en is hierdoor bijzonder robuust. De onderste wandpanelen zijn extra versterkt met een forse ribstructuur. Dit dient als buffer tegen aanrijtschade.

## UN-keur

Door deze productkenmerken is de SB3 box een ideale palletbox voor gevaarlijke stoffen. De SB3 heeft een UN-keur voor zeer gevaarlijke stoffen (code X) en is goedgekeurd voor transport en opslag van vaste gevaarlijke stoffen uit de verpakkingsgroepen I, II en III, waaronder batterijen en accu's met lithium (niet kritisch defect). De box voldoet aan de regelgeving die is vastgelegd in de ADR voor het wegtransport over land als ook aan de eisen voor transport van gevaarlijke stoffen per spoor (RIO), over zee (IMDG-code) en door de lucht (IATA-DGR).

