Artikelnummer: 50.CR.600.40 Bedrukking mogelijk

Vaatwaskorf Clixrack 600 x 400 mm grijs - glashoogte max. 72mm - met rode 5 x 8 vakverdeling - maximale Ø glas 66 mm







Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	600 × 400 × 110 mm
Inwendig (LxBxH)	563 × 363 × 72 mm
Handgrepen	Open handgrepen, voor meer draagcomfort
Zijwanden	Open, voor een optimaal spoelresultaat en een sneller droogproces
Materiaal	PP
Artikelnummer	50.CR.600.40
Kleur	Grijs
Bodem	Open en extra versterkt, hierdoor geschikt voor hoge belasting en gebruik in korventransportmachines met transporthaken
Maximale glashoogte	72
Maximale Ø glas	66

Eigenschappen

De Clixrack 50.CR.600.40 heeft een 5 x 8 vakverdeling in de korf.

De vakverdeling kan worden voorzien van verdeelclips om beschadiging van eventuele oortjes te voorkomen.

Clixrack korven met vakverdelingen garanderen een veilig transport en een efficiënte opslag van uw glaswerk en servies.

De open constructie van de korven zorgt voor een optimaal spoelresultaat.

Clixrack vaatwaskorven hebben een Euronorm maatvoering en passen hierdoor op verrijdbare onderstellen 600 x 400 mm, op rolcontainers met een afmeting van 600 x 800 mm, op Euro-pallets 1200 x 800 mm en op Industrie-pallets 1200 x 1000 mm.

Clixrack vaatwaskorven zijn onderling stapelbaar met de meeste Euronorm stapelbakken 600 x 400 mm. Stapelbakken 400 x 300 mm kunnen op de Clixrack korven gestapeld worden.

Clixrack korven hebben 4-zijdig opnames voor kleurclips; bedoeld voor inhoudsaanduidingen etc.

Door de dubbele bodemconstructie is de vaatwaskorf geschikt voor gebruik in korventransportmachines met transporthaken.

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
transoplast.nl

Omschrijving

Vaatwaskorf voor 40 glazen

Deze Clixrack vaatwaskorf van 600 x 400 mm combineert het reinigen, transporteren en opslaan van glaswerk in één korf. De rode 5 x 8 vakverdeling biedt 40 afzonderlijke vakken en helpt contact tussen de glazen te beperken. De korf is geschikt voor glazen met een maximale hoogte van 72 mm en een maximale diameter van 66 mm.

Welke glazen passen in deze korf?

Controleer bij het kiezen van een glazenkorf zowel de hoogte als de grootste diameter van uw glazen. Voor deze uitvoering gelden een maximale glashoogte van 72 mm en een maximale glasdiameter van 66 mm.
De buitenafmetingen van de korf zijn 600 x 400 x 110 mm. De binnenafmetingen zijn 563 x 363 x 72 mm. De buitenhoogte van 110 mm is dus niet de maximale hoogte van het glaswerk.

Open constructie voor spoelen en drogen

De open bodem en zijwanden laten spoelwater door en ondersteunen het drogen van het glaswerk. De kunststof vakverdeling houdt de glazen van elkaar gescheiden tijdens het reinigen, transporteren en opslaan.
De grijze korf is gemaakt van PP en is voedingsmiddelengeschikt. Open handgrepen maken het mogelijk de korf op te pakken en te verplaatsen.

Stapelbaar in Euronorm-formaat

Het formaat van 600 x 400 mm sluit aan op Euronorm transport- en opslagsystemen. De Clixrack vaatwaskorf is stapelbaar met andere Clixrack-korven en met de meeste Euronorm stapelbakken van 600 x 400 mm. Stapelbakken van 400 x 300 mm kunnen op de korf worden gestapeld.
De korf kan worden gecombineerd met passende verrijdbare onderstellen, rolcontainers en pallets. Zo hoeft het glaswerk voor transport en opslag niet uit de korf te worden overgezet.

Versterkte bodem en inhoudsaanduiding

De versterkte dubbele bodemconstructie maakt deze vaatwaskorf geschikt voor korventransportmachines met transporthaken.
Aan alle vier zijden bevinden zich opnames voor kleurclips. Daarmee kunt u de inhoud van de korf aanduiden en verschillende korven herkenbaar houden.

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
transoplast.nl