Artikelnummer: 50.NK.120 Bedrukking mogelijk

Verhoogde universeelkorf 500 x 500 mm - binnenhoogte 110-140 mm





Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	500 × 500 mm
Handgrepen	4-zijdig - open, voor meer draagcomfort
Zijwanden	Open, voor een optimaal spoelresultaat en een sneller droogproces
Materiaal	PP
Artikelnummer	50.NK.120
Kleur	Blauw
Bodem	Open en extra versterkt, hierdoor geschikt voor hoge belasting en gebruik in korventransportmachines met transporthaken

Eigenschappen

- **Universeelkorf die geschikt is voor een gemengde belading met glaswerk en servies.**
- **Geschikt voor het gebruik in korventransportmachines met transporthaken.**
- **Korf heeft 4-zijdig opnames voor kleurclips; bedoeld voor inhoudsaanduiding etc.**
- **De open constructie van de korf zorgt voor een optimaal spoelresultaat.**

Omschrijving

Universeelkorf (500 x 500 mm) verhoogd, met binnenhoogte 110 t/m 140 mm (maatwerk!). Geschikt voor een gemengde belading met glaswerk en servies. Bodem is open en speciaal versterkt; hierdoor geschikt voor het gebruik in korventransportmachines met transporthaken. Zijwanden hebben een open constructie voor een optimaal spoelresultaat en een sneller droogproces. Bijzonder duurzame korf met de beste referenties in de markt.

Geschikte accessoires



50.LK.50.GB



50.NHG.460



50.CLIP



62.5050.2.RVS




50.LK.50

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
transoplast.nl


Alternatieve artikelen



optie-bovenrand-frs-500



50.LK.50.GB



83335202.CR4



50.ABH.160



50.NHG.500



50.NHG.460

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
transoplast.nl